


2022

Centro de Observación y
Teledetección Espacial,
S.A.U.

(COTESA – A47461066)



SERVICIO DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS VERDES

[Metodología para la detección de zonas verdes en primavera de 2022 sobre el término municipal de Madrid más las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas]

Contenido

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Metodología	2
3.1. Cálculo de índices	2
3.2. Selección de áreas de entrenamiento.....	3
3.3. Clasificación por píxel	5
3.4. Refinamiento y resultados.	6
3.5. Entregables.....	8

1. Introducción.

En este informe se muestra la metodología utilizada para la obtención de zonas verdes en Madrid para primavera del año 2022. Para ello se ha utilizado un algoritmo propio de COTESA que permite la automatización de cartografía de coberturas de suelo de alta resolución. Es una herramienta diseñada en software libre, que permite la semi- automatización de la cartografía de ocupación del suelo y con mayor precisión y recurrencia que la cartografía existente actual.

Mediante la clasificación supervisada basada en píxeles del mosaico obtenido anteriormente, se logra una cartografía de coberturas basadas en la detección de zonas verdes, que son arbolado, matorral y pastizal-zonas ajardinadas , correspondiendo cada polígono a una única cobertura. Se automatiza así el cartografiado de clases de vegetación con una alta resolución y precisión tanto geométrica como temática, reduciendo los tiempos y costes de producción según la metodología tradicional.

2. Objetivo.

Obtención de una capa raster donde queden reflejadas las zonas verdes para primavera de 2022 para el término municipal de Madrid (más pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barjas), con las siguientes clases:

- 1: Vegetación arbórea.
- 2: Prados-jardines.
- 3: Matorrales.

3. Metodología.

A continuación se describe cada una de las fases llevadas a cabo para la obtención de las zonas verdes, que radica en varios procesos.

3.1. Cálculo de índices.

El cálculo de índices corresponde a la preparación de las imágenes para poder realizar operaciones de segmentación y clasificación.

El uso de índices espectrales para facilitar la clasificación de la imagen procede de dos índices diferentes, NDVI y RVI. Con éstos índices adquirimos información explícita sobre vegetación y agua que favorecerá la clasificación de éstas zonas.

- NDVI: es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la medición (por medio de sensores remotos instalados comúnmente en una plataforma espacial) de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja.

$$NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)}$$

- RVI: es una relación entre la reflectancia registrada en las bandas de infrarrojo cercano (NIR) y rojo. Esta es una forma rápida de distinguir las hojas verdes de otros objetos en la escena y estimar la biomasa relativa presente en la imagen. Además, este valor puede ser muy útil para distinguir la vegetación estresada de las áreas no estresadas.

$$RVI = \frac{NIR}{RED}$$




Imagen 1. NDVI a la izquierda, RVI a la derecha.

La realización de este proceso se elaboró utilizando los índices ya elaborados para el cálculo de índices, una vez obtenidos ambos, estos dos índices se unen como si de dos bandas más se tratasen al mosaico original, aportando así una información extra al mismo.

3.2. Selección de áreas de entrenamiento.

Las áreas de entrenamiento se obtienen mediante la fotointerpretación, realizando áreas de entrenamiento a lo largo de la imagen, como se puede observar en la Imagen 2.

En cada zona, se extraerán una serie de áreas de entrenamiento con el objetivo de optimizar la clasificación en los mejores escenarios. Estas áreas de entrenamiento han de cumplir los siguientes requisitos:

- Estar repartidos de manera equitativa por toda la superficie de la zona a calificar.

- La superficie total de cada clase, respecto a la superficie total de las áreas de entrenamiento, debe mantener los mismos criterios de proporcionalidad que en la extensión total de la zona a clasificar.
- Mantener un margen de seguridad en los límites y bordes de la cobertura sobre la que se está dibujando el área de entrenamiento.
- Las áreas de entrenamiento de la misma cobertura, deberán de mantener la mayor distancia posible entre ellas.



Imagen 2. Diferentes áreas de entrenamiento tomadas en el municipio de Madrid, en amarillo antrópico, en rojo vegetación arbórea, en azul prados-jardines y en morado matorrales.




Imagen 3. Resultados de algunos de los diferentes procesos de la clasificación por píxel RF. (1) Random points; (2) sample selection; (3) sample straction; (4) image classifier; (5) filtrado; (6) poligonización.

1.1. Resultados.

En cuanto a los resultados obtenidos, se considera que son bastante satisfactorios para la dificultad que la imagen presentaba. Para la realización del QC se utilizará la matriz de confusión y el índice Kappa.

La matriz de confusión nos permite comparar el resultado de la clasificación con el conjunto de datos de referencia. Las muestras de referencia/validación están en filas mientras que los datos de clasificación están en columnas. Es equivalente a una matriz de contingencia. Los elementos diagonales corresponden a píxeles (o áreas) correctamente clasificados, mientras que todos los otros valores son clasificaciones erróneas, llamados confusiones.

	1	2	3	4
1	41188	1128	507	192
2	708	74628	402	96
3	715	516	43228	32
4	232	152	3	63924

Tabla 1. Matriz de confusión donde 1 representa la clase de árboles, 2 prados-jardines, 3 matorrales y 4 antrópico.

Con la realización de la matriz de confusión, se crean a su vez una serie de índices muy orientativos respecto a la clasificación. Como se puede observar en la tabla 1, aparecen representados todos los puntos extraídos con la herramienta *sample extraction*, y son estos los utilizados para realizar la clasificación, teniendo en las columnas y las filas las diferentes clases y cuánto ha variado la clasificación entre ellas, observando una amplia mayoría de puntos bien clasificados en función a la clasificación previa dada como área de entrenamiento.

Este primer índice ofrece una visión general de la precisión global de la clasificación. No refleja la diferencia del número de muestras entre clases. El índice Kappa se extraerá en función a las áreas de entrenamiento hechas previamente, ya que son de una alta fiabilidad porque fueron hechas a mano por un fotointérprete.

El índice de kappa responde más eficazmente a este desequilibrio frecuente, utilizando un ajuste estadístico. En ambos casos el resultado es un valor comprendido entre 0 y 1, cuanto más se acerca a 1 más eficiente es la clasificación.

El índice Kappa:

$$K = \frac{N \sum_{i=1}^m x_{ii} - \sum_{i=1}^m x_{i\bar{i}} x_{\bar{i}i}}{N^2 - \sum_{i=1}^m x_{i\bar{i}} x_{\bar{i}i}}$$

m = número total de clases.
N = número total de píxeles en las **m** clases de referencia.
x_{ii} = elementos de la diagonal de la matriz de confusión.
x_{i \bar{i}} = suma de los píxeles de la clase **i** de referencia.
x _{\bar{i} i} = suma de los píxeles clasificados como la clase **i**.

Para ello, se utilizarán como referencia los puntos que se obtuvieron en el proceso de clasificación por píxel, en concreto tras el paso de la utilización de la herramienta de *sample extraction* con la que se cribaron los puntos obtenidos aleatoriamente dentro de las propias áreas de entrenamiento. Con ello veremos la bondad del algoritmo en esta imagen comparando las áreas de entrenamiento con los resultados obtenidos.

Para matorrales, encontramos que de 44141 puntos, 43228 puntos caen sobre un píxel clasificado como matorral, lo que representa una bondad del 97.93%; en cuanto a árboles, encontramos que de los 42843 puntos son detectados 41188, un 96.13%; y finalmente, de los 76424 puntos de prados, 74628 son detectados, un 97.64% del total.

Pueden parecer valores muy elevados, pero siempre hay que tener en cuenta, que este tipo de evaluación se hace siempre sobre los propios datos de entrada, es decir, de las áreas de entrenamiento, áreas que han sido escogidas y delimitadas de manera muy cautelosa, ya que sobre todo en esta fecha, tras el paso de Filomena, la vegetación quedó muy dañada, lo que se puede traducir en ocasiones en una sobrerrepresentación de la clase de prados-jardines.

Cabe destacar, que la clase antrópica desaparece del estudio, ya que no es interesante en la detección de zonas verdes, simplemente se utiliza para que sea detectada por el algoritmo, y es por ello que se elimina, dejando una capa con la clase arbórea, pastizal-jardín y matorral.

1.2. Entregables.

A continuación se muestran los entregables con una breve explicación de los mismos.

- *EsAytMadridPr2022OrtINVeg_ZonasVerdes.tif*; detección de árboles, matorrales y prados-jardines con el algoritmo propio de COTESA.
- *EsAytMadridPr2022OrtINVeg_ZonasVerdes.xml*; metadatos del archivo raster.
- *EsAytMadridPr2022OrtINVeg_ZonasVerdes.pdf*; documentación con los procedimientos seguidos en la creación de la detección de zonas verdes.